

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330270-1753-09-659-20-00-000

2 977 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база  
2900 Количество мест  
1+2 Тип привода  
4x4 Тип топлива  
Бензин Полная масса  
3500

## ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, цена по запросу

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

+ Добавлено, цена по запросу

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С АБС

+ Добавлено, цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
2900

Колея задних колес, мм  
1560

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А275

Описание двигателя  
четырёхтактный, с искровым зажиганием

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Объем двигателя, куб. см  
2690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Блок управления двигателем  
М74.9 259.3765004-10

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
195/75R16C

Индекс несущей способности шин  
107/105

Колея передних колес, мм  
1720

Число передач  
5

Раздаточная коробка  
механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста

Экологический класс  
Евро-5

Тип топлива  
Бензин

Степень сжатия  
10.0

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Скоростная категория шин  
Q (160 км/ч)

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; утеплитель облицовки радиатора;

Компоновка  
полукапотная

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Категория транспортного средства  
N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

МАССА

Полная масса, кг  
3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1650

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода  
4х4

Вид привода  
Полный

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы, перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов

Сварные с панелями из стального катанного  
профиля с ЛКП

Комплектация надставными бортами  
Отсутствуют

Настил пола

Транспортная фанера 18 мм

Коробка отбора мощности

-

Опрокидывающее устройство  
гидравлическое с приводом от  
минигидростанции с питанием от  
аккумуляторной батареи

Производитель гидроцилиндра  
САЗ (Россия)

Опоры опрокидывания платформы  
ITALAUTOCAR (Италия)

Герметизация открывающихся бортов  
Имеется. Резиновые уплотнители

Угол опрокидывания платформы назад / на  
стороны, град.  
50/45

Дополнительно

Комплектация "Эконом+": минигидростанция с  
электроприводом, замедлитель опускания  
платформы (пр-во Италия), ограничитель хода  
электрический ОХЭ-1, настил пола из цельного  
листа 18 мм фанеры, верхняя навеска заднего  
борта.

Управление КОМ

-

Управление подъемом-опусканием платформы  
выносной пульт управления на проводе длиной  
1,5 м

Гидроцилиндр

Телескопический 3-х звенный (САЗ)

Вид САТ

Самосвал

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Борта  
Сварные с панелями из стального катанного  
профиля с ЛКП

**РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Внутренняя длина платформы, мм  | Внутренняя ширина платформы, мм |
| 3000                            | 2000                            |
| Внутренняя высота платформы, мм |                                 |
| 470                             |                                 |

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Масса перевозимого груза, кг | Объем самосвальной платформы, м3 |
| 1400                         | 2,82                             |

**ТИП ПЛАТФОРМЫ**

|                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Платформа                                                                                                                    | Тип разгрузки |
| Металлическая сварная, с открывающимися<br>боковыми и задним бортом. Задний борт<br>открывается на нижней и верхней навеске. | 3-х сторонняя |

**НАДРАМНИК**

Надрамное устройство  
Составной надрамник с покрытием ЛКП